

Murtvätt

Utöver borttagning av kalk och salt kan Murtvätt användas inomhus till rengöring av klinker och sanitetsporslin. Produkten levereras till arbetsplatsen och späds där till rekommenderat blandningsförhållande.

Arbetsbeskrivning

Förarbete:

Förvattna underlaget väl för att undvika att upplöst smuts sugs in i underlaget. Använd inte produkten på soluppvärmda ytor då risk för snabb uttorkning föreligger, ej heller om temperaturen är under 5 °C.

Blandning:

Murtvätt späds med ljummet vatten 1:10. Vid kraftig nedsmutsning kan koncentration ner till 1:5 användas. 1 l räcker till 10–20 m².

Utläggning:

Applicera med svamp, pensel eller rotborste. Låt verka fem minuter och skrubba därefter med rotborste eller liknande. Avsluta med att skölja noggrant och rikligt med rent vatten nerifrån och upp till skummandet upphör.

Teknisk data

Utseende	Färglös vätska
pH	< 1
Densitet	1110 kg/m ³
Löslighet	I vatten

Förpackning

Produkten levereras som standard i 1 l flaska (art.nr 5960301).

Lagring

Används inom 3 år från tillverkningsdatum på förpackningen. Förutsätter frostfri förvaring i obruten förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

