

## ISOLERASJÄLV VINDSULL



## PRODUKT

Tillverkad av fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull.

45



## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Finfördelad stenull för manuell (krattning) eller maskinell utläggning med ROCKWOOL Vindsullsspruta för plana vindsbjälklag.

## Tekniska egenskaper

Område	Beskrivning
<b>Värmekonduktivitet</b>	$\lambda_D = 45 \text{ mW/mK}$
<b>Densitet</b>	Löst utlagd $\geq 45 \text{ kg/m}^3$
<b>Brand</b>	Obrännbart material
<b>Sättningspåslag</b>	Normalt sättningspåslag är 5 %.
<b>Trampfasthet</b>	Produkten tål inte gångtrafik
<b>Typgodkännandebevis</b>	 1308/95

## Enheter på pall

Art. nr.	Kg/Säck	Säck/Pall
88199	20	24

Innehåll		
Kg/Säck	Säck/Pall	
20	24	
Materialåtgång, en säck räcker till:		
Vid tjocklek (mm)	Vid krattning: (m <sup>2</sup> )	Med ROXULI Vindsullsspruta: (m2)
200	2,2	2,8
250	1,8	2,3
300	1,5	2,0
350	1,3	1,7
400	1,1	1,4
450	1,0	1,3
500	0,9	1,2
Pallstorlek: 1200 x 1600 x 1250 mm		

\*Beräknad materialåtgång är ett riktvärde och kan variera beroende på utläggningssätt, underlag etc.