



webertherm 400 putzlist

- Används med Serposol EF

Om produkten

Putzlist för putsavslutning vid sockel, används i Serposol EF. Therm 400 där sockel ligger i liv med fasad therm401 där sockel ligger indragen i förhållande till fasad. Teknisk data: Färg: vit Längd: 2500mm Material: Pvc UV-beständighet; ja, under normala förhållanden, kan missfärgas vid konstant UV-bestrålning.

Användningsområde

Används i samband med Serposol EF vid renovering samt nyproduktion, och även vid putsning med Serposol EF på Ventilerade Skivmaterial för att få en snygg och tekniskt bra lösning där fasaden möter sockel.

Användning

Monteras mekaniskt i underlaget alt sätts i therm 261 Putzbruk EF.

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200629077	webertherm 400 putzlist – 2500 mm

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.