

Platon Comfort

Kommersiellt produktnamn : Platon Comfort	Producent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Användningsområde : Tätningmaterial på rull	AVCP System : 2+
Tekniskt kontrollorgan : SINTEF NO 1071	
Produktstandard : EN 13967: Flexibla tätskikt - Plast- och gummibaserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd - Definitioner och karakteriserande egenskaper, EN 13984: Flexibla tätskikt - Ångspärrar av plast och gummi - Definitioner och karakteriserande egenskaper	

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	EN 13501-1	-	F
Ånggenomgångsmotstånd (sd)	EN 1931	m	300 m ± 25%
Draghållfasthet, längdriktning	EN 12311-2	N/50 mm	≥390
Draghållfasthet, tvärriktning	EN 12311-2	N/50 mm	≥360
Brottöjning MD	EN 12311-2	%	≥8
Brottöjning CMD	EN 12311-2	%	≥8
Fläkhållfasthet	EN 13967	-	≥150
Motstånd mot slag, vverktyg = 500 g (metod A)	-	m	Uppnådd vid 0,45 m
Beständighet efter värmeåldring	EN 13967	-	Godkänd
Punktering, Statisk belastning, metod A øtool = 10 mm	-	kg	Uppnådd vid 20 kg
Vattentätthet efter åldring	EN 1928	-	Godkänd

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren. Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	Plats och datum för utfärdande	Namnsteckning
Trond Risberg Miljö- och dokumentationsansvarig	Porsgrunn , 2021.06.18	