



WISA®-Blindbotten

WISA-Blindbotten är granplywood för användning som blindbotten till bjälklag i kryppgrund. Skivorna är antimögelbehandlade på båda sidor för att förhindra mögelpåväxt.

Konstruktion

WISA®-Blindbotten är tillverkat av granfaner.

Limning

Vattenfast krysslimning med fenolhartslim enligt standarden EN 314-2/class 3.

Yta

Gul antimögelbehandling på båda sidor.

Ytkvalitet III/III

Tjocklek	Skivstorlek	Skivor/pall
9 mm	550 x 1200 mm	200

Toleranser för standardformat

< 1000 mm +/- 1 mm

> 1000 mm +/- 2 mm

Tolerans vinkelmått: +/- 1 mm / 1000 mm

Installation

Skivorna monteras i bjälklag med ett regelavstånd om max c 600 mm. Skivorna läggs på läkt med fiberriktning tvärs spannet. Läkt (2) skall vara min 25x25 mm och fästas i regel med VFZ 75x28 200 mm. Skivorna fästas i läkt med FZ 35 x 23 c 200 mm (1). Skivfogar tätas med tejp för att ge bättre vindsydd.





WISA – det ekologiska valet

Våra WISA produkter är tillverkade av råvaror från ett uthålligt skogsbruk och är återvinningsbara. Läs mer på www.pefc.com

Våra produkter och produktion har låga utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Träprodukter kan dessutom ersätta fossila bränslen vid produktion av energi i slutet av sin livscykel. Läs mer på www.wisaplywood.com/environment



UPM-Kymmene AB
Rålambsvägen 17
P.O. Box 34113
SE-11260 Stockholm
tel: 08 447 4400

www.wisaplywood.com
www.upm.com

UPM har som policy att ständigt utveckla sin verksamhet. Vi förbehåller oss därmed rätten att ändra produktspecifikationerna utan förvarning och information.